

F1.8-5.0UT/F1.8-3.5UT4 SERIE



MONTACARGAS TODOTERRENO
1800-5000 KG
Guía Técnica del Producto



FUNCIONALIDADES

1 TEJADILLO PROTECTOR AISLADO

Tejadillo protector completamente aislado, con amortiguación de caucho. Esto reduce significativamente la vibración de la máquina, optimiza la comodidad del operador y reduce su fatiga en terrenos irregulares e implacables. El motor y la transmisión también están aislados.

2 BLOQUEO DEL DIFERENCIAL AL 100% (2WD)

La transmisión Powershift con bloqueo de diferencial tipo dentado al 100% ofrece máxima tracción incluso en las condiciones climáticas más severas y en superficies de operación irregulares.

3 GRAN DISTANCIA LIBRE AL SUELO

Mejore el tiempo de operación manteniendo el montacargas en movimiento, incluso en las aplicaciones más difíciles, gracias a la alta distancia libre hasta el suelo y a la superior maniobrabilidad.

4 MÁSTIL CON AMPLIO CAMPO DE VISIÓN

El mástil con amplio campo de visión proporciona una visibilidad excelente de la carga y del campo de visión delantero del operario, optimizando así la comodidad, la seguridad y la productividad.

5 COMPARTIMIENTO ERGONÓMICO PARA EL OPERADOR

El volante ergonómicamente diseñado, el sistema de frenos y las palancas de control intuitivas ayudan a la eficiencia del operador, proporcionando mayor comodidad y control. Cabina grande y espaciosa con manija de agarre y aberturas amplias para fácil acceso a través del escalón bajo.

6 NEUMÁTICOS DE ALTA CALIDAD

Neumáticos industriales de huella ancha que proporcionan estabilidad en entornos de trabajo irregulares.

VISIÓN GENERAL

LA GAMA

La gama F1.8-5.0UT está disponible en cuatro capacidades diferentes, con dos opciones de tren de tracción:

> Tracción en 2 ruedas	> Tracción en 4 ruedas
1,800KG – F1.8UT	1,800KG – F1.8UT4
2,500KG – F2.5UT	2,500KG – F2.5UT4
3,500KG – F3.5UT	3,500KG – F3.5UT4
5,000KG – F5.0UT	

DISEÑO

La serie Hyster UT Todoterreno ofrece la solución ideal para aplicaciones que enfrentan terrenos desafiantes. La serie ofrece confiabilidad y productividad cuando más importa: en el sitio, en aplicaciones exigentes. A diferencia de las soluciones tradicionales para terreno irregular, estas unidades son mucho menos voluminosas y están diseñadas para facilitar la flexibilidad y mejorar la eficiencia. Esta nueva incorporación a la gama Hyster UT satisface sus necesidades de uso menos frecuente, sin comprometer el rendimiento, la seguridad ni las necesidades del operador.

BAJO COSTE DE PROPIEDAD

El uso de componentes robustos y de alta calidad dentro de la gama UT proporciona un funcionamiento confiable con un desgaste limitado. Esto es especialmente cierto para la serie todoterreno, donde las unidades pueden soportar aplicaciones y terrenos desafiantes. Los costes y requisitos de mantenimiento se reducen aún más gracias a los repuestos sencillos, fácilmente disponibles, genuinos y con una buena relación coste eficacia.

HIDRÁULICA

Los cilindros de alta calidad con vástagos de cromo duro reducen el desgaste de los obturadores, para así obtener una larga vida de servicio. En el conducto de retorno hay un filtro de baja presión de caudal total que mantiene limpio el aceite hidráulico y que ayuda a minimizar el desgaste de los obturadores y de la bomba. Además, esto mantiene la válvula de control en buen estado, propiciando unos bajos costes de servicio.





Hyster Company
P.O. Box 7006, Greenville, Carolina del Norte 27835-7006

© 2025 Hyster-Yale Materials Handling, Inc., todos los derechos reservados. Hyster y  son marcas comerciales de Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Los productos Hyster están sujetos a cambios sin previo aviso. Los montacargas pueden mostrarse con equipamiento opcional y/o características no disponibles en todas las regiones.